

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE TODO INOXIDABLE
secos o amortiguados con glicerina

- Esfera : Diámetro nominal 40 mm. (1.5")
 Caja : Acero inoxidable 304.
 Conexión : Rosca 1/8" NPT M inferior en en acero inoxidable 316.
 Clase : 2.5 % de precisión.
 Elemento Sensible : Acero inoxidable 316 L.
 Aplicación : En industria alimenticia, conservera, farmacéutica, química, petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.
 Temp. De Trabajo : Ambiente -25 + 65 °C
 Fluido + 80 °C
 Rango De Operación : 75% FSD.
 Escala Doble : psi / bar.
 Grado De Protección : IP 65.



TEMPRES
Ø 1.5" = Ø 40 mm



CÓDIGO	psi	bar
MGI 4020015	0 - 15	0 - 1
MGI 4020035	0 - 35	0 - 2,5
MGI 4020060	0 - 60	0 - 4
MGI 4020100	0 - 100	0 - 7
MGI 4020160	0 - 160	0 - 11
MGI 4020230	0 - 230	0 - 16
MGI 4020350	0 - 350	0 - 25